



BERUHIGT DURCHATMEN.

Sehr leiser ozonfreier UVC Raumlufreiniger

UVC RAUMLUFTREINIGER RLR UVC 1000

500–1000 m³/h geregelte Luftleistung bei nur 35-45 db(A) und Premium UVC Technologie, frei von OZON. Geeignet für **Veranstaltungs-, Verkaufs- und Geschäftsräume wie Büros, Konferenzräume** bis ca. 150 m². Schalloptimiert mit nur 45 db (A) je nach Luftleistung. (gemessen in 3 Meter Entfernung)



Filtert bis zu 1000 m³/h Luft von Viren und Bakterien und viel weiteren Schadstoffe durch Premium UVC Technologie
2.375 € zzgl. Mwst

Der RLR UVC 1000 ist ein 1000 m³/h starker Raumlufreiniger zur Reinigung der Raumluf von Viren u.a. auch SARS – CoV-2, Bakterien, Keimen , Schimmelsporen betriebssicher durch den Einsatz von Premium UVC Technologie und im Betrieb garantiert frei von Ozon mit einer labortechnisch ausgelegten UVC Entkeimungsleistung.

ALLE PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK

- 500 - 1000 m³/h Luftleistung bei nur 45 db (A)
- UVC Entkeimung ohne Freisetzung von Ozon durch den Einsatz von Heraeus Premium UVC Röhrentechnologie
- Gehäuselüfter mit modernster Motorentechnologie mit innovativ designten Lüfterblättern und hochwertigen Lagern ausgestattet, langlebig und effizient
- UVC Röhrenzustandsanzeige
- Lebensdauer der UV- Röhre ca. 16.000 Std.

- Luftwechselrate und Raumgröße individuell einstellbar
- Schallpegel bei Luftleistung:
500 m³/h = 35 db (A)
750 m³/h = 38 db (A)
1000 m³/h = 42 db (A)

Gemessen in 3 m Entfernung unter realen nicht schalloptimierten Raumbedingungen.



UNSER FULL-SERVICE ANGEBOT:

Anwendungsberatung, Aufstellung und Inbetriebnahmen, Wartungen, optionale Fernwartungen per GSM Modul, Förderberatung



ERHÄLTliches ZUBEHÖR

Infrarotfernbedienung : 19,00 €
Ersatzröhre = 198,00 €*
Wechseintervall ca 16.000 Std.

*Preise ab Werk 63776 Mömbris zzgl. Verpackung und Mwst



SIE HABEN FRAGEN?

Hotline: 06029-98 96 422
info@hs-solution.com
www.hs-solution.com

RLR UVC 1000




500-1000 m³/h Luftleistung
für Räume bis zu 120 m²

ab 2.375,00 €
zzgl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN:

- Spannung Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Stromaufnahme: max. 250 W
- Raumgröße bis: 150 m²
- Schaltstufen: frei in 50 m² Schritten regelbar
- Lautstärke: 35 - 45 db (A)
- Luftleistung: 500-1000 m³/h
- Röhrenwechselanzeige: Ja
- Abmessungen (HxBxT): 150 x 35 x 35 cm
- Gewicht: 38 kg
- Garantie: 1 Jahr
- Einsetzbar je nach gewünschter Luftwechselrate in Räumen bis zu 150 m²
- Betriebssichere Verriegelung der Revisionsklappe für sicheren Röhrenwechsel.



HS SOLUTION GmbH
Frankenstrasse 8
63776 Mömbris

06029-98 96 422
kontakt@hs-solution.com
www.hs-solution.com